



TB4

PLATEFORME ÉLÉVATRICE FIXE, CONSTRUCTION INOX

CONÇUE ET ADAPTÉE SELON VOTRE IMPLANTATION



PRÉSENTATION

La TB4 est une plateforme élévatrice fixe. Elle permet de transporter du matériel entre deux niveaux différents.

Nous vous accompagnons tout au long de l'implantation afin de toujours rester en adéquation avec les normes de sécurité. Les éléments annexes comme les portes ou les barrières sont développés spécifiquement à chaque installation.

Scannez pour
en savoir plus :





CONSTRUCTION

La structure est déployée par des vérins hydrauliques.

Les mouvements sont réguliers.

La stabilité est assurée par un système de roues de guidage en appui sur les murs latéraux.

Positionnée sur ses béquilles de maintenance, l'entretien de la plateforme peut être réalisé en toute sécurité.

Tous les points de graissage sont accessibles sans effectuer d'autres mouvements.

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif. Certaines adaptations peuvent être réalisées sur demande.

ELECTRICITÉ

Tension assignée (Tolérance $\pm 5\%$)	3x400 VAC 3LNPE
Courant assigné	10 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	6 kW
Consommation moyenne (env.)	1 kWh
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	30 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	16 A/C

POIDS

Hauteur Masse à vide (env.)	3'000 kg
-----------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Charge utile totale	2'000 kg
Vitesse d'élévation	3.6 m / min.

ENCOMBREMENT

Dimensions en mm

